TERMÔMETRO DE VARETA MODELO: MV-363

CARACTERÍSTICAS

- Display: LCD 16 x 8mm.
- Indicação de Polaridade: Automática, negativa (-) indicada.
- Memória: Leitura Máxima y Mínima.
- Resistente a Água.
- Precisão por Quartzo.
- Descarga Electrostática (ESD): ± 8kV.
- Ambiente de Operação: 0ºC ~ 40ºC.
- Ambiente de Armacenamento: -10ºC ~ 60ºC, RH < 95%.
- Alimentação: 1 Bateria LR44 de ampla duração (incluida).
- Tensão de Operação: 1.2V ~ 1.7V.
- Consumo de Corrente:
  <60µ A (modo de espera).
  <5µ A (desligado).
- Vareta de Aço Inoxidável: 110mm de Extensão.
- Dimensões: 170(A) x 44(L) x 15(P)mm.

APLICAÇÕES

Este instrumento pode ser usado na medida de temperatura de líquidos e sólidos perfurados, onde a aste tenha contato total com a superfície de medida.Indicado para aplicações da área química, alimentícia e processos.

TEMPERATURA

- Faixas: -10ºC ~ 200ºC, 14ºF ~ 392ºF
- Precisão: 0ºC ~40ºC ± 2ºC
  41ºC ~70ºC ± 3ºC
  71ºC ~ 130ºC ± 5ºC
  131ºC ~ 160ºC ± 6ºC
  161ºC ~ 200ºC ± 8ºC
- Resolução: 0.1ºC, 0.1ºF

ACESSÓRIOS

1. Clique Protetor e para Transporte
2. Bateria
3. Manual de Instruções

ACESSÓRIOS

Entre em contato conosco para obter peças de substituição, e acessórios opcionais para seu instrumento de medição.
Utilize sempre acessórios originais Minipa.

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso. Figuras meramente ilustrativas.

www.minipa.com.br

MINIPA DO BRASIL LTDA.
Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100
São Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850
Filial: Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 4 - Módulo A - 89219-600
Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444